

# KVT-SNAP | Kabelverschraubung, teilbar

zum Einrasten, für Leitungen mit Stecker, für Ausbrüche M32 - M63 / IP54



Die teilbare Kabelverschraubung KVT-SNAP ermöglicht die Einführung von Leitungen mit Steckern oder fertigen Kabelsätzen. Aber auch nicht konfektionierte elektrische, pneumatische oder hydraulische Leitungen sowie Wellschläuche lassen sich mit der teilbaren Kabelverschraubung KVT-SNAP problemlos in Schaltschränke, Gehäuse oder Maschinen einführen und abdichten.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Die Montage erfolgt durch Einschrauben des SNAP-Rings in die Gehäusewand (alternativ ist eine Befestigung mit Gegenmutter möglich) und das Eindrücken der KVT-SNAP mit montiertem Kabelsatz in den SNAP-Ring. Somit können Leitungen schrauben- und werkzeugfrei durch dicke Wandungen (> 5 mm), z.B. in Gussgehäuse eingeführt werden.

Eine Ringdichtung ist im Lieferumfang enthalten.

IP54

CE



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

## Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter, Rasten

## Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen
- Einfache Montage/Demontage von der Frontseite aus

## Produktvarianten & Grössen


### KVT-SNAP 32 gy



Art.-Nr.	<b>45130</b>
EAN	<b>4251269311260</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Aussendurchmesser	<b>40 mm</b>


Aufbauhöhe	<b>21 mm</b>
Ausbruchgrösse, metrisch	<b>M32</b>
Ausbruchgrösse, rund	<b>32,3 mm</b>
Gewinde	<b>M32 x 1,5</b>
Gewindelänge	<b>11 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT klein</b>

### KVT-SNAP 40 gy




Art.-Nr.	<b>45134</b>
EAN	<b>4251269311277</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Aussendurchmesser	<b>40 mm</b>

Aufbauhöhe	<b>21 mm</b>
Ausbruchgrösse, metrisch	<b>M40</b>
Ausbruchgrösse, rund	<b>40,4 mm</b>
Gewinde	<b>M40 x 1,5</b>
Gewindelänge	<b>11 mm</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT klein</b>

**KVT-SNAP 63|4 gy**

Art.-Nr. **45152**  
EAN **4251269311284**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **16**  
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Aussendurchmesser **70,5 mm**

Aufbauhöhe **21 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **11 mm**  
Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

**KVT-SNAP 63|1 gy**

Art.-Nr. **45154**  
EAN **4251269311291**  
Verpackungseinheit **5**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Aussendurchmesser **70,5 mm**

Aufbauhöhe **21 mm**  
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**  
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**  
Gewinde **M63 x 1,5**  
Gewindelänge **11 mm**  
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT gross**