TPS Türpositionsschalter

zu den Serien ALLIO und ALU-LINE

Der Türpositionsschalter TPS wurde speziell für den Einsatz in Schaltschränken und 19" Serverschränken entwickelt. Dieser Schalter ermöglicht es, den Status der Schranktür zu überwachen und automatisch die Schaltschrankleuchten an- oder auszuschalten, wenn die Tür geöffnet oder geschlossen wird. Durch diese Funktion kann die Lebensdauer der Leuchten verlängert werden.

Der Türpositionsschalter wird einfach angeschraubt. Diverse Adapter dienen als Montagehilfe auf zahlreichen Rahmenprofilen verschiedener Schrankhersteller.

Der TPS ist mit zwei Leitungslängen (0,6 m bzw. 1,5 m), sowie C18-Steckern (gewinkelt bzw. gerade) für die Serien ALU-LINE und ALLIO erhältlich.

UL Zertifikate:

UL-US-2442933-0 (USA)
UL-CA-2432446-0 (Canada)

IP20 | c UL us | CE | UK CA | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP20
Material	Polyamid
Brandklasse	
Temperaturbereich	-20 C° bis 50 C°
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Einfache Positionseinrichtung
- Flache, platzsparende Ausführung
- Zuverlässiges, direktes Schalten
- Integrierte Kabelführung
- Montage auf Flächen und Profilen verschiedener Hersteller
- Montagehilfe durch Einrasten in Profilen
- Auch für außenliegende Türen
- Mit Anschlussleitung und geradem oder abgewinkeltem Stecker
- Adapter für Schaltschränke von Rittal, Hofmann, Eldon und Triton sowie für Montage auf Flächen sind im Lieferumfang enthalten

Produktvarianten & Grössen

Türpositionsschalter, 600 mm

Art.-Nr.	**81132**	Steckertyp	**C8 Steckverbinder**
EAN	**4251269333071**		
Verpackungseinheit	**1**	Nennstrom	**2,5 A**
		Farbe	**schwarz**
Länge	**85,2 mm**		
Höhe	**24 mm**		
Breite	**63,2 mm**		
Länge Anschlussleitung	**600 mm**		

Türpositionsschalter (UL/CSA), 600 mm

Art.-Nr.	**81232**	Länge Anschlussleitung	**600 mm**
EAN			
Verpackungseinheit	**1**	Steckertyp	**C8 Steckverbinder**
UL Zertifikat	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Betriebsspannung	**250 V AC, 25 W**
Länge	**85,2 mm**	Nennstrom	**2,5 A**
Höhe	**24 mm**	Farbe	**schwarz**
Breite	**63,2 mm**		

Türpositionsschalter, 600 mm

Art.-Nr.	**81334**	Steckertyp	**C8 Steckverbinder, abgewinkelt**
EAN	**4251269333002**		
Verpackungseinheit	**1**	Nennstrom	**2,5 A**
Länge	**85,2 mm**	Farbe	**schwarz**
Höhe	**24 mm**		
Breite	**63,2 mm**		
Länge Anschlussleitung	**600 mm**		

Türpositionsschalter, 1500 mm

Art.-Nr.	**81133**	Steckertyp	**C8 Steckverbinder**
EAN	**4251269333088**		
Verpackungseinheit	**1**	Nennstrom	**2,5 A**
Länge	**85,2 mm**	Farbe	**schwarz**
Höhe	**24 mm**		
Breite	**63,2 mm**		
Länge Anschlussleitung	**1.500 mm**		

Türpositionsschalter (UL/CSA), 1500 mm

Art.-Nr.	**81233**	Länge Anschlussleitung	**1.500 mm**
EAN			
Verpackungseinheit	**1**	Steckertyp	**C8 Steckverbinder**
UL Zertifikat	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Betriebsspannung	**250 V AC, 25 W**
Länge	**85,2 mm**	Nennstrom	**2,5 A**
Höhe	**24 mm**	Farbe	**schwarz**
Breite	**63,2 mm**		

Türpositionsschalter, 1500 mm

Art.-Nr.	**81333**	Steckertyp	**C8 Steckverbinder, abgewinkelt**
EAN	**4251269332999**		
Verpackungseinheit	**1**	Nennstrom	**2,5 A**
Länge	**85,2 mm**	Farbe	**schwarz**
Höhe	**24 mm**		
Breite	**63,2 mm**		
Länge Anschlussleitung	**1.500 mm**		

icotek®
smart cable management