

KEL-DPR | Plaques passe-câbles avec membranes

avec densité de passage élevée / jusqu'à IP65



La membrane passe-câbles KEL-DPR 24 est basée sur une membrane déjà éprouvée, la KEL-DP 24. Elle possède en plus un cadre intégré en polypropylène. Avec le KEL-DPR 24, jusqu'à 48 câbles de 1 à 16,1 mm de diamètre peuvent être insérés et scellés conformément à l'IP65.

L'entrée de câbles KEL-DPR 24 s'adapte aux découpes standards pour les connecteurs industriels 24 pôles.

Les câbles et tuyaux pneumatiques peuvent être installés en quelques secondes. La membrane correspondante est perforée et les câbles sont simplement passés à travers. **La KEL-DPR également permet d'acheminer les câbles par l'arrière de la plaque.** Les membranes perforées peuvent être refermées avec les bouchons ST-B.

Une version avec douilles filetées M4 est disponible en option pour un montage par l'arrière. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



ISO 4892-2A

RoHS
compliant



REACH
COMPLIANCE



PNEUMATICS


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Élastomère Support: Polypropylène
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Visser

Avantages


- Décharge de traction grâce à la membrane renforcée
- Installation très rapide
- Très haute densité de câbles
- Les câbles peuvent être acheminés des deux côtés
- Convient aux découpes standards
- Disponible en option avec douilles filetées M4
- Conception visuellement attrayante

Types et tailles de produits




N° de cde	46500
EAN	4251269335303
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	12
Diamètre max. du câble	15 mm
Couleur	noir
Longueur	147 mm

Largeur	58 mm
Hauteur	10,6 mm
Hauteur de montage	9,1 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Pour diamètres de câble	12 x 1 - 15 mm




N° de cde	46501
EAN	4251269335310
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	17
Diamètre max. du câble	12,6 mm
Couleur	noir
Longueur	147 mm


Largeur	58 mm
Hauteur	10,6 mm
Hauteur de montage	9,1 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Pour diamètres de câble	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



N° de cde	46502	Largeur	58 mm
EAN	4251269335327	Hauteur	10,6 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	9,1 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	12,1 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	18 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



N° de cde	46503	Largeur	58 mm
EAN	4251269335334	Hauteur	10,6 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	9,1 mm
Pour nombre max. de câbles	26	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	16,1 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



N° de cde	46504	Largeur	58 mm
EAN	4251269335341	Hauteur	10,6 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	9,1 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	48 x 1 - 6.5 mm