KT-DPF | □□□□ □□□ □□□, □□

□□□□□□□, □□□ □□ 3 - 26 mm□ / IP54 / UL Type 12

KT-DPF □□□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□.

KT-DPF □□□□ □□□□ □□□□ □□□가 □□ □□□□□□□□ □□ 가□□□□.

KT-DPF □□□□ □□ □□□ □□□□ 20% □□ □□ □□□□□.

□□ □ □□

- □□□ □□가 □□ 3가□ □□□ □□□□□ □□ 3-26mm□ □□□ □□ 가□
- □□□가 □□ □□ □□□□ □□
- □□ □□

IP □□□□ (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
	□□□□□
	UL94-V0, □□□□□
	-40 C° to 100 C°
	□□□ □□, □□□□□

□□ □□ □ □□



	41260		**50 mm**
EAN	**4251269306730**	□□ □□	**33 mm**
	10	□□□ □□	□□ □□□
□□□ □	**1**	□□□ □□ □	**3 - 12 mm**
	□□(RAL 7035□ □□)	□□□ □□ □	**1 x 3 - 12 mm**
	21 mm		
	21 mm		

	41261		**59 mm**
EAN	**4251269306747**	□□ □□	**42 mm**
	10	□□□ □□	□□ □□□
□□□ □	**1**	□□□ □□ □	**4 - 18 mm**
	□□(RAL 7035□ □□)	□□□ □□ □	**1 x 4 - 18 mm**
	41,5 mm		
	42 mm		



	41262		**59 mm**
EAN	**4251269306754**	□□ □□	**42 mm**
	10	□□□ □□	□□ □□□
□□□ □	**1**	□□□ □□ □	**14 - 26 mm**
	□□(RAL 7035□ □□)	□□□ □□ □	**1 x 14 - 26 mm**
	41,5 mm		
	42 mm		

icotek®
smart cable management