

CONFIX™ WST deelbare bescherm slang

voor kabels met connectoren



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The CONFIX™ WST is a two piece corrugated conduit. Perfect for routing cables with or without connectors in rough environments.

In conjunction with e.g. [KVT-W90](#), a high degree of flexibility is achieved. Numerous conduit sizes can be used thanks to the wide variety of [split grommets](#) offered.

The length of the CONFIX™ WST split corrugated conduit can be customized to your application.

Defining your individual length:

Order numbers (ex.):

Length = 1.500 mm --> Order No. 31200.01500

All conduits are available by the metre (0.5 m steps).

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Temperatuur	-30 C° tot 105 C°
Eigenschappen	UV-bestendig

Voordelen

 Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig

Producttypes en maten

	Art.nr.	31200.xxxxx
	EAN	
	Aantal	1
	Nominale afmeting	NW 10
	Externe diameter	13,6 mm
	Interne diameter	8,7 mm
	Buigradius (statisch)	25 mm



Art.nr.	31210.xxxxx	Compatibel	31410,
EAN		met CONFIX™	31411
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 14		
Externe diameter	18,5 mm		
Interne diameter	12,5 mm		
Buigradius (statisch)	35 mm		



Art.nr.	31215.xxxxx	Compatibel	31413,
EAN		met CONFIX™	31414
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 16		
Externe diameter	21,5 mm		
Interne diameter	16 mm		
Buigradius (statisch)	40 mm		

Art.nr.	31220.xxxxx
EAN	
Aantal	1
Nominale afmeting	NW 20
Externe diameter	25,5 mm
Interne diameter	19,5 mm
Buigradius (statisch)	45 mm



Art.nr.	31230.xxxxx	Compatibel met CONFIX™ FWS	31416, 31417
EAN			
Aantal	1		
Nominale afmeting	NW 23		
Externe diameter	31 mm		
Interne diameter	24,2 mm		
Buigradius (statisch)	50 mm		





Art.nr.	31235.xxxxx	Compatibel	31419,
EAN		met CONFIX™	31420
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 29		
Externe diameter	35,5 mm		
Interne diameter	27,3 mm		
Buigradius (statisch)	90 mm		



Art.nr.	31240.xxxxx	Compatibel	31422,
EAN		met CONFIX™	31423
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 37		
Externe diameter	41,4 mm		
Interne diameter	31 mm		
Buigradius (statisch)	110 mm		

Art.nr.	31250.xxxxx	Compatibel	31425,
EAN		met CONFIX™	31426
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 45		
Externe diameter	54 mm		
Interne diameter	42,7 mm		
Buigradius (statisch)	130 mm		



Art.nr.	31260.xxxxx
EAN	
Aantal	1
Nominale afmeting	NW 70
Externe diameter	79,8 mm
Interne diameter	66,5 mm
Buigradius (statisch)	190 mm



