

KEL-JUMBO | Kabelgenomföringsram

för ledningskabel upp 65mm / IP54 / UL Typ 12



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

CULUS

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

KEL-JUMBO kabelgenomföringssystem för installation av kablar och ledningar med en diameter upp till 65 mm, speciellt lämpad för anslutningskablar.

Den innovativa designen med flex-membranet tillhandahåller böjning och justering av positionen för större och styvare kablar.

Vi rekommenderar rund håltagning, som kan göras med hjälp av ett standard knockoutverktyg.

Föreslagen håltagning: kabeldiameter 15-20%.

En platt gummipackning ingår i lasten.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	35 mm

Fördelar

- Installation av kablar upp till 65 mm
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Dragavlastning enligt EN 62444


Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	42360 4251269308550 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Höjd Monteringshöjd Utskärning Antal skruvhål Skruvhålens diameter Material skruvar Lämplig för insatser	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Pozinkovaná ocel 1 x KTF
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	42360.200 4251269308567 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Höjd Monteringshöjd Utskärning Antal skruvhål Skruvhålens diameter Material skruvar Lämplig för insatser	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Rostfritt stål V2A 1 x KTF



ArtNr. **42350**
EAN **4251269308536**
Antal **1**
För antal kablar **2**
Max. kabeldiameter **65 mm**
Längd **200 mm**
Bredd **116 mm**

Höjd **35 mm**
Monteringshöjd **35 mm**
Utskärning **168 × 80.5 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **7 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **2 x KTF**



ArtNr. **42350.200**
EAN **4251269308543**
Antal **1**
För antal kablar **2**
Max. kabeldiameter **65 mm**
Längd **200 mm**
Bredd **116 mm**

Höjd **35 mm**
Monteringshöjd **35 mm**
Utskärning **168 × 80.5 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **7 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Lämplig för insatser **2 x KTF**

icotek[®]
smart cable management